

各モデルのペアリング互換について

		送信機					
		BOLT 4KLT 750	BOLT 4KLT 1500	BOLT 4K 750	BOLT 4K 1500	BOLT 4K MAX	レガシーBOLT
受信機	BOLT 4K 750	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
	BOLT 4K 1500	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
	BOLT 4K MAX	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
	BOLT 4KLT 750	Yes	Yes	Yes*	Yes*	Yes*	No
	BOLT 4KLT 1500	Yes	Yes	Yes*	Yes*	Yes*	No
	BOLT4KLTRXモジュール (Cine7, Indie7, 702touch)	Yes	Yes	Yes*	Yes*	Yes*	No
	レガシーBOLT	No	No	No	No	No	Yes

*入力側の対応解像度は、送信機のスペックに準拠します。
 但し、BOLT4K(送信機)→BOLT4KLT(受信機/RXモジュールも含む)での組み合わせの場合で、
 4Kp60を送ると1080p60にスケーリングされ、HDMIとSDIの両方で出力されます。
 4Kp30信号の場合はHDMIではそのまま出力されますが、SDIでは1080p30にスケーリングされ出力されます。

**伝送距離は下位互換します。

***ファンクション機能は受信機的能力に準拠します。