

BOLT 500/1000XT と BOLT4KLT 750/1500 比較

品名	BOLT 500 XT	BOLT 1000 XT	BOLT 4KLT 750	BOLT 4KLT 1500
最大伝送距離	最長150m (500フィート)	最長300m (1,000フィート)	最長225m (750フィート)	最長450m (1,500フィート)
入出力ビデオインターフェース	3G-SDI HDMI 1.4		3G-SDI HDMI 1.4	
最大サポート解像度/フレームレート	1080p60(SDI・HDMIともに)		4Kp30(HDMIのみ) 1080p60(SDI)	
ビデオフォーマット変換のサポート	✓		なし	
5GHz スペクトラムアナライザー (空きチャンネル確認機能)	✓		✓	
チャンネルセレクション機能	なし	✓	✓	
チャンネル固定機能(※1)	なし	✓	✓	
3D LUTs *受信機(Rx)のみ	17x17x17 3D LUT (supports 10-bit color)		なし	
20Mhz 利用チャンネル数 【屋内モード/屋外モード】	なし		19CH / 11CH(※2)	
同時ペアリング受信機台数	4 台まで		6台まで	
BOLT Appサポート	なし		✓	

※1 non-DFSチャンネルの利用に限定されます。(屋外モードでは使用できません。)

※2 BOLT4KLTモデルで20MHzをご使用になる場合は、インターレース解像度の伝送をサポートしません。

また、1080psf23 / psf24、1080i50、720p59、720p50、480i、576iでの伝送で不具合が確認されております。

BOLT4KLT と BOLT4K 比較

品名	BOLT 4KLT 750	BOLT 4KLT 1500	BOLT 4K 750	BOLT 4K 1500	BOLT 4K MAX
最大伝送距離	最長225m (750フィート)	最長450m (1,500フィート)	最長225m (750フィート)	最長450m (1500フィート)	Vアンテナ使用時：最長450m(1500フィート) Hアンテナ使用時：最長900m(3000フィート) パネルアンテナ使用時：最長1500m(5000フィート)
入出力ビデオインターフェース	3G-SDI HDMI 1.4		12G-SDI HDMI 2.0		
最大サポート解像度/フレームレート	4Kp30(HDMIのみ) 1080p60(SDI)		4Kp60		
ビデオフォーマット変換のサポート	なし		✓		
5GHz スペクトラムアナライザ (空きチャンネル確認機能)	✓		✓		
チャンネルセレクション機能	✓		✓		
チャンネル固定機能(※1)	✓		✓		
ブロードキャストモード(※1)	なし		なし		✓(※2)
3D LUTs *受信機(Rx)のみ	なし		17x17x17 3D LUT (supports 10-bit color)		
同時ペアリング受信機台数	6台まで		6台まで		6台まで(※2)

※1 non-DFSチャンネルの利用に限定されます。(屋外モードでは使用できません。)

※2 BOLT4KMAXでブロードキャストモード利用時は、ペアリングの受信機台数制限がなくなります。