

BOLT 3000XT と BOLT4K 750/1500/MAX 比較

品名	BOLT 3000 XT	BOLT 4K 750	BOLT 4K 1500	BOLT 4K MAX
最大伝送距離	通常セットモデル：最長900m(3,000フィート) 10Kレシーバ利用時：最長3,000m(10,000フィート)	最長225m (750フィート)	最長450m (1,500フィート)	Vアンテナ使用時：最長450m(1500フィート) Hアンテナ使用時：最長900m(3000フィート) パネルアンテナ使用時：最長1,500m(5,000フィート)
入出力ビデオインターフェース	3G-SDI HDMI 1.4	12G-SDI HDMI 2.0		
最大サポート解像度/フレームレート	1080p60	4Kp60		
5GHz スペクトラムアナライザー (空きチャンネル確認機能)	✓	✓		
チャンネルセレクション機能	✓	✓		
チャンネル固定機能(※1)	✓	✓		
ブロードキャストモード(※1)	✓	なし	✓ (※2)	
3D LUTs *受信機(Rx)のみ	33×33×33 3D LUT (supports 10-bit color)	17×17×17 3D LUT (supports 10-bit color)		
同時ペアリング受信機台数	4 台まで	6台まで	6台まで(※2)	
BOLT Appサポート	なし	✓		

※1 non-DFSチャンネルの利用に限定されます。(屋外モードでは使用できません。)

※2 BOLT4KMAXでブロードキャストモード利用時は、ペアリングの受信機台数制限がなくなります。

BOLT4KLT と BOLT4K 比較

品名	BOLT 4KLT 750	BOLT 4KLT 1500	BOLT 4K 750	BOLT 4K 1500	BOLT 4K MAX
最大伝送距離	最長225m (750フィート)	最長450m (1,500フィート)	最長225m (750フィート)	最長450m (1500フィート)	Vアンテナ使用時：最長450m(1500フィート) Hアンテナ使用時：最長900m(3000フィート) パネルアンテナ使用時：最長1500m(5000フィート)
入出力ビデオインターフェース	3G-SDI HDMI 1.4		12G-SDI HDMI 2.0		
最大サポート解像度/フレームレート	4Kp30(HDMIのみ) 1080p60(SDI)		4Kp60		
ビデオフォーマット変換のサポート	なし		✓		
5GHz スペクトラムアナライザ (空きチャンネル確認機能)	✓		✓		
チャンネルセレクション機能	✓		✓		
チャンネル固定機能(※1)	✓		✓		
ブロードキャストモード(※1)	なし		なし		✓(※2)
3D LUTs *受信機(Rx)のみ	なし		17x17x17 3D LUT (supports 10-bit color)		
同時ペアリング受信機台数	6台まで		6台まで		6台まで(※2)

※1 non-DFSチャンネルの利用に限定されます。(屋外モードでは使用できません。)

※2 BOLT4KMAXでブロードキャストモード利用時は、ペアリングの受信機台数制限がなくなります。