

COLR



3役をになう、手のひらよりも小さなカラーマネジメントシステム

COLRは、これ1台で[リアルタイムLUTボックス][カメラコントロールブリッジ][HDMI/SDIクロスコンバーター]の3つの機能を持っています。ワンタッチで操作できるマルチプルプリセット、CDL、33ポイント3D LUTsを搭載。瞬時に色変換して、撮影現場のあらゆる場面でディレクターやDITが見たい映像をリアルタイムに再現します。

■ Pomfort LiveGradeとの連携

オンセットカラーグレーディングソフトウェア「Pomfort LiveGrade Pro」と連携し、仕上がりのイメージにより近い色再現を、撮影現場で実現します。Wi-Fi、イーサネットあるいはUSB経由でCOLRをコントロール。作成したルックを直接COLRに保存したり、LiveGradeがサポートする複数台のデバイスに同時に適用させることができます。

■ ユニバーサルサポート

COLRは、GoProからALEXAまであらゆるタイプのカメラ信号をサポート。RAWデータやLog信号をモニタリング用にコンバートし、撮影中のすべてのカメラのルックを同期させて撮影現場で映像確認ができるようになります。またCOLRでは、REDデジタルシネマカメラのリモートコントローラ「FoolControl」など、イーサネットが利用可能なカメラをワイヤレスでコントロールすることもできます。

■ あらゆるタイプのモニターと動作が可能

シングルコンバータの搭載や、HDMIとSDIの同時出力機能、ガンマ補正モニターや大型モニターでの利用など、COLRにはさまざまな用途に利用可能な機能が満載です。

■ トータルソリューションを提案

COLRの登場により、撮影現場での超低遅延の映像伝送(BOLT)やiPadでのモニタリング(CUBE)から、オフセットでの編集用フィルムのレビューやカラーグレーディングといった映像制作プロセス全般を通して、Teradek製品を統合的にシームレスに利用できるようになりました。

NEW!



■ COLRの主な仕様

| | |
|--------------|--|
| ビデオ入力 | HDMI: Full Size 3G-SDI, HD-SDI SD-SDI: BNC |
| ビデオ出力 | HDMI: Full Size 3G-SDI, HD-SDI SD-SDI: BNC |
| 解像度 | 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 1080PsF 23.98/24/25 720p50/59.94/60 480p59.94, 576p50 (HDMI only) 480i59.94, 576i50 HDMI input supports 8-bit RGB 4:4:4, 8-bit YCrCb 4:4:4, 12-bit YCrCb 4:2:2 HDMI output is 8-bit RGB 4:4:4 SDI input/output is 10-bit YCrCb 4:2:2 |
| ビデオプロセッシング | CDL/1024 1D LUT (supports 10-bit color) 33x33x33 3D LUTs (supports 10-bit color) Custom OSD tools Built in Video Scaler, Deinterlacer, frame rate converter Save and Load screen images Test Pattern Generator for Calibration |
| プロトコルサポート | Network Protocols: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, NTP (TBD), SSL |
| オーディオ | Embedded HDMI Audio Input, Embedded SDI Audio Input Embedded HDMI Audio Output, Embedded SDI Audio Output |
| 形状/重量 | 約70mm (W) × 約27mm (D) × 約95mm (H) 突起物除く / 約240g |
| ユーザーインターフェイス | Feature-rich iOS UI for configuration and control Simple WebUI for network configuration OLED LCD Display with joystick navigation buttons On/Off switch Powered USB 2.0 host port |
| ネットワーク | Ethernet: 10/100/1000BASE-T WIFI: 2.4/5GHz 802.11 ac/a/b/g/n MIMO |
| 電源 | 2 Pin Lemo Power input Nominal Power Consumption: 5W-8W Auxiliary Power Input: 6-28V DC |

最新情報はこちら <http://www.camcast.jp/products/>



株式会社 **キャムキャスト7**
keep on streaming

〒550-0003 大阪市西区京町堀1-4-3 TCFビル5F
TEL 06-6131-9995 FAX 06-6131-9996
<http://www.camcast.jp/>

※Teradekのロゴは、Teradek, LLCの米国およびその他の国における登録商標です。

※キャムキャスト7の名称およびロゴは、株式会社キャムキャスト7の登録商標です。

※その他社名や製品名などは、各社の商標または登録商標です。

※本カタログは、2016年10月末時点のベンダー資料を元に作成したものです。

※写真、外観および仕様は、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。